



FINNOVA
SERRAMENTI

F68M

UNA CHIUSURA
ERMETICA TOTALE



CAPITOLATO

Finestre e portefinestre per esterni, realizzate mediante profili in legno lamellare, conforme alla Classe D4 per la resistenza delle linee di colla, secondo le normative previste. Sezione Telaio spessore 68x80 mm e sezione dell'anta 68x87 mm. I profili sono uniti mediante spine cilindriche in legno per garantire una maggiore stabilità e superficie d'incollaggio a finestra assemblata. Traverso inferiore con gocciolatoio in alluminio rivestito in legno. Cornici di serie interne 60x13 esterne 33x10 realizzate in legno massello. Guarnizioni di tenuta montate a doppio anello con soluzione di continuità sia su telaio fisso che su telaio mobile, in gomma termoplastica a norme UNI 8649 contenenti magneti naturali permanenti. Tali guarnizioni, in funzione della loro reciproca attrazione, tra anello fisso e anello mobile, permettono una tenuta termoacustica ed idropneumatica illimitata. Ferramenta per la movimentazione ed apertura delle ante realizzata in acciaio e zinco pressofuso con successivo trattamento di zincatura e passivazione secondo norme DIN 50941. Tutti i componenti vengono successivamente provvisti di uno strato di cera che aumenta la protezione anticorrosione e la scorrevolezza dei singoli pezzi. Di serie apertura a ribalta con dispositivo di microventilazione. La ferramenta di portata è realizzata con cerniere regolabili tridimensionalmente per una perfetta registrazione, già comprese di coperture con guaine plastiche in vari colori. Vetrocamera da 28mm, realizzato con lastre di vetro semplici o accoppiate, unite da distanziale in alluminio. Le lastre possono essere basso emissive e nella camera può essere inserito gas argon e impiegate canaline a bordo caldo per migliorare le prestazioni termiche. La verniciatura viene realizzata in modo completamente naturale all'acqua, mediante impregnazione a flow coating, fondo a spruzzo, carteggiatura e verniciatura finale sempre a spruzzo.

Finnova srl
Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy

T +39 0423 453105
F +39 0423 747287
info@finnovasrl.it
www.finnovasrl.it